



Napaječ CV



Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konstantním napětím. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo použití: uvnitř

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: ano

Délka [mm]: 145

Šířka [mm]: 48

Výška [mm]: 36

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 0-30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Typ napájecího zdroje: s konstantním napětím

Zkratové zabezpečení: ano

Maximální teplota Ta [°C]: 50

Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240

Výstupní napětí - SEC [V]: 12 DC

Výstupní proud - sec [ma]: max 2500

Stupeň krytí IP: 20

Tc [°C]: 80