


Napaječ CV

5905339268105



Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konstantním napětím. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo použití:** uvnitř

**Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy:** ano

**Délka [mm]:** 145

**Šířka [mm]:** 48

**Výška [mm]:** 36

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 0-30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Typ napájecího zdroje:** s konstantním napětím

**Zkratové zabezpečení:** ano

**Maximální teplota Ta [°C]:** 50

**Vstupní napětí - PRI [V]:** 220-240

**Výstupní napětí - SEC [V]:** 12 DC

**Výstupní proud - sec [ma]:** max 2500

**Stupeň krytí IP:** 20

**Tc [°C]:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 152

**Gramáž [g]:** 180

**Délka jednotkového balení [cm]:** 5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4

**Výška jednotkového balení [cm]:** 15

**Hmotnost kartonu [kg]:** 9

**Šířka kartonu [cm]:** 28

**Výška kartonu [cm]:** 22

**Délka kartonu [cm]:** 31

# Kanlux

## 26810 POWELED P 12V 30W

---

Napaječ CV

| Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.019096