


Napájanie CV

5905339268105



Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konštantným napätím. Používa sa k napájaniu LED pásov a hadov, ako sú LED S P, LED S B alebo GIVRO.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto používania:** vo vnútri

**Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch:** áno

**Dĺžka [mm]:** 145

**Šírka [mm]:** 48

**Výška [mm]:** 36

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Maximálny výkon [W]:** 0-30

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál:** plast

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Typ napájacieho zdroja:** so stálym napätím

**Skratové zabezpečenie:** áno

**Maximálna teplota Ta [°C]:** 50

**Vstupné napätie - PRI [V]:** 220-240

**Výstupné napätie - SEC [V]:** 12 DC

**výstupný prúd - sec [ma]:** max 2500

**Stupeň IP:** 20

**Tc [°C]:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 50

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 50

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 152

**Gramáž [g]:** 180

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 4

**Výška kusového balenia [cm]:** 15

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 9

**Šírka kartónu [cm]:** 28

**Výška kartónu [cm]:** 22

**Dĺžka kartónu [cm]:** 31

# Kanlux

## 26810 POWELED P 12V 30W

---

Napájanie CV

| Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.019096